

Item	Specification	参数名	参数指标
Display	10.4 inch TFT color LCD 640×480pixels	显示屏	10.4英寸彩色液晶显示屏 分辨率640×480像素
Power Supply	DC18 to 31.2V	电源输入	DC18~31.2V
	AC220/100V (50/60Hz)		AC220/110V, 配电源适配器
Alarm Mode	Roll Alarm, Pitch Alarm, Power Lost Alarm	报警模式	横摇报警, 纵摇报警, 掉电报警
Alarm Media	Buzzer, Flashing	报警方式	蜂鸣器报警(可关闭), 闪烁报警
Histry Storing	20 records × 407 pages	历史存储	20条×407页
Input Baud Rate	4800bps	输入波特率	4800bps
Output Baud Rate	4800bps	输出波特率	4800bps
Angle Range	-90° to +90°	角度范围	-90° ~ +90°
Angle Accuracy	±0.1°	角度精度	±0.1°
Amplitude Range	0° to +90°	幅度范围	0° ~ +90°
Amplitude Accuracy	±1°	幅度精度	±1°
Period Range	4 to 40 seconds	周期范围	4秒 ~ 40秒
Period Accuracy	1 s	周期精度	1秒
Unit Protection	IP23	主机防护等级	IP23
Sensor Protection	IP67	传感器防护等级	IP67

安装尺寸 (Installation Dimensions)

单位 (unit) : mm

